

## Biztonsági adatlap

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (TRANSPARENT) 375 ml (3650121/86083001)

Kiadott: 2024.05.14.  
Verzió: 1.0.0

### 1. SZAKASZ: Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt

#### 1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi név: JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (TRANSPARENT) 375 ml (3650121/86083001)  
UFI: 8F00-X0Q3-C005-4SSA

#### 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Ajánlott felhasználás: Felületkezelő szer mindenféle kültéri fa felületre.  
Anyag: Egyéb (SU0).  
PC: Nemfémfelület-kezelési termékek (PC15)

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

##### Szállító

Vállalat: Guardian Protection Products A/S  
Cím: Knudevejen 22  
Irányítószám: 6600  
Város: Vejen  
Ország: DÁNIA  
E-mail: guardian@guardian.dk  
Tel: +45 75471767  
Fax: +45 75471787

##### Szállító

Vállalat: JYSK A/S  
Cím: Soedalsparken 18  
Irányítószám: DK-8220  
Város: Brabrand  
Ország: DÁNIA  
Tel: +45 8939 7500  
Homepage: JYSK.com

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám

+36 80 201 199 (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat).

### 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

#### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP-osztályba sorolás: Aquatic Chronic 3;H412  
Legsúlyosabb káros hatások: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ismert 3-jód-2-propinilbutilkarbamát, Kobalt-bisz (2-etil-hexanoát) allergiában szenvedő személyeknél a termék allergiás választ válthat ki.

#### 2.2. Címkézési elemek

##### A figyelmeztető mondatok

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

## Biztonsági adatlap

### JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (TRANSPARENT) 375 ml (3650121/86083001)

Kiadott: 2024.05.14.  
Verzió: 1.0.0

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően.

#### Kiegészítő információk

EUH208 3-jód-2-propinilbutilkarbamát, Kobalt-bisz (2-etil-hexanoát)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

#### 2.3. Egyéb veszélyek

A termék nem tartalmaz PBT- vagy vPvB-anyagot.  
Endokrin károsító tulajdonságok: Nem ismeretes.  
Spontán égés veszélye. a kifolyt anyagot és a használt ruhákat tűzbiztos hulladéktartályba kell összegyűjteni, és száraz kültéri területen felfüggesztve kell tárolni, vagy felügyelet mellett el kell égetni.

### 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

#### 3.2. Keverékek

Anyag	CAS szám/ EU-szám/ REACH regisztrációs szám	Koncentráció	Megjegyzés	CLP-osztályba sorolás
3-jód-2-propinilbutilkarbamát	55406-53-6 259-627-5	< 0,45 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Sens. 1;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 3;H331 STOT RE 1;H372 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410  LD50 (Akut toxicitás - dermálisan): > 2000 mg/kg bw LD50 (Akut toxicitás - orálisan): 1795 mg/kg bw LC50 (por/kód) (Akut toxicitás - belélegzés esetén): 0,67 mg/l M (acute): 10 M (chronic): 1
Kobalt-bisz (2-etil-hexanoát)	136-52-7 205-250-6 01-2119524678-29	< 0,04 %		Skin Sens. 1A;H317 Eye Irrit. 2;H319 Repr. 1B;H360D Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 3;H412  LD50 (Akut toxicitás - orálisan): 3129 mg/kg bw LD50 (Akut toxicitás - dermálisan): > 2000 mg/kg bw

Az H- / EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.

### 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

#### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

<b>Belélegzés:</b>	Menjen friss levegőre. Nem múló rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
<b>Lenyelés:</b>	Alaposan öblítse ki a száját, és igyon apró kortyonként 1-2 pohár vizet. Nem múló rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
<b>Bőrre kerülés:</b>	Távolítsa el a szennyezett ruhát. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel. Nem múló rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
<b>Szembe kerülés:</b>	Öblítse ki vízzel (lehetőség szerint szemöblítő készülékkel) amíg az irritáció alábbhagy. Ha a tünetek nem múlnak, forduljon orvoshoz.
<b>Általános:</b>	Ha az orvosi segítség megérkezik, mutassa meg a biztonsági adatlapot vagy a címkét.

## Biztonsági adatlap

### JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (TRANSPARENT) 375 ml (3650121/86083001)

Kiadott: 2024.05.14.  
Verzió: 1.0.0

#### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

A termék kis mennyiségben tartalmazza a következőt: 3-jód-2-propinilbutilkarbamát, Kobalt-bisz (2-etil-hexanoát). Ismert allergiában szenvedő személyeknél a termék allergiás választ válthat ki.

#### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A tüneteket kell kezelni. Azonnali speciális kezelés nem szükséges.

### 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

#### 5.1. Oltóanyag

**A megfelelő oltóanyag:** Oltáshoz használható por, hab vagy vízpermet. Vízzel vagy vízpermettel hűteni kell a meg nem gyulladt készletet.

**Az alkalmatlan oltóanyag:** Ne használjon vízsugarat, mert az tovább terjesztheti a tüzet.

#### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén ártalmas, szén-monoxid-tartalmú füstgázok keletkezhetnek.

#### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Ha veszély nélkül elvégezhető, távolítsa el a tartályokat a tűz által veszélyeztetett területről. Kerülje a gőzök és füstgázok belégzését - menjen friss levegőre. Zárt rendszerű légzőkészüléket és vegyvédelmi kesztyűt kell használni.

### 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

#### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

**Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:** Maradjon széllal szembeni helyzetben/tartson távolságot a terméktől. Ha nem veszélyes, szüntesse meg a szivárgást. Gondoskodni kell megfelelő szellőzéstől. Használjon védőszemüveget, ha fennáll a kockázata annak, hogy az anyag a szemébe fröccsen. Viseljen védőkesztyűt.

**A sürgősségi ellátók esetében:** A fentiekén túl: Normál, EN 469 szabványú védőruházat ajánlott.

#### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Meg kell előzni, hogy a kifolyt anyag a szennyvízcsatornába és/vagy felszíni vizekbe kerüljön.

#### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kifolyt anyagot homokkal vagy egyéb nedvszívó anyaggal kell lezárni és felitatni, majd a megfelelő tárolóedénybe helyezni. A kis mennyiségű kifolyt anyagot törölje fel egy ruhával.

#### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védőeszközökkel kapcsolatban lásd a 8. szakaszt. A hulladékelhelyezéssel kapcsolatban lásd a 13. szakaszt.

### 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

#### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztosítani kell folyóvízhez és szemöblítő készülékhez való hozzáférést. Mosson kezet szünet előtt, a WC használata előtt és a munka befejezése után. Spontán égés veszélye. a kifolyt anyagot és a használt ruhákat tűzbiztos hulladéktartályba kell összegyűjteni, és száraz kültéri területen felfüggesztve kell tárolni, vagy felügyelet mellett el kell égetni.

#### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

## Biztonsági adatlap

### JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (TRANSPARENT) 375 ml (3650121/86083001)

Kiadott: 2024.05.14.  
Verzió: 1.0.0

Biztonságosan, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni, és nem szabad élelmiszerrel, takarmánnyal, gyógyszerrel és hasonlókkal együtt tárolni. Nem szabad hőhatásnak kitenni (pl. napsugárzásnak). Nem szabad a következőkkel együtt tárolni: Oxidálószerrek/ Erős lúgok/ Erős savak.

#### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nincs.

### 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

#### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

**Foglalkozási expozíciós határértékek:** Nem tartalmaz jelentési kötelezettség alá tartozó anyagokat.

**Mérési módszerek:** A munkahelyi expozíciós határértékeknek való megfelelés munkahelyi higiéniai mérésekkel ellenőrizhető.

**Jogi alap:** 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (Utoljára módosítva: 29/2022. (XII. 30.) GFM rendelet egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról).

#### PNEC

Kobalt-bisz (2-etil-hexanoát), cas-no 136-52-7				
Expozíciós határérték	Érték	Értékelési tényező	Extrapolációs módszer	Megjegyzés
PNEC víz (édesvíz)	0,51 µg/l			
PNEC üledék (tengervíz)	9,5 mg/kg			
PNEC üledék (édesvíz)	9,5 mg/kg			
PNEC talaj	10,9 mg/kg			
PNEC víz (tengervíz)	2,36 µg/l			

#### DNEL- Dolgozók

Kobalt-bisz (2-etil-hexanoát), cas-no 136-52-7					
Expozíciós határérték	Érték	Értékelési tényező	Dózis	Fő hatásparaméter	Megjegyzés
Inhalációs DNEL (hosszú idejű expozíció – lokális hatások)	235,1 µg/m <sup>3</sup>				

#### DNEL - lakosság

Kobalt-bisz (2-etil-hexanoát), cas-no 136-52-7					
Expozíciós határérték	Érték	Értékelési tényező	Dózis	Fő hatásparaméter	Megjegyzés
Inhalációs DNEL (hosszú idejű expozíció – lokális hatások)	37 µg/m <sup>3</sup>				
Orális DNEL (hosszú idejű expozíció – szisztémás hatások)	55,8 µg/kg bw/day				

#### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

**Megfelelő műszaki ellenőrzés:** Az alább megadott egyéni védőeszköz viselése szükséges.

## Biztonsági adatlap

### JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (TRANSPARENT) 375 ml (3650121/86083001)

Kiadott: 2024.05.14.  
Verzió: 1.0.0

<b>Egyéni védőfelszerelés, szem-/arcvédelem:</b>	Használjon védőszemüveget, ha fennáll a kockázata annak, hogy az anyag a szemébe fröccsen. A szemvédelemnek EN 166/16321 szabványúnak kell lennie.
<b>Egyéni védőfelszerelés, bőrvédelem:</b>	Nem kötelező.
<b>Egyéni védőfelszerelés, bőrvédelem:</b>	Ha közvetlenül bőrre kerülhet, védőkesztyűt kell viselni: Anyaga: Nitrilgumi. A kesztyűnek EN 374 szabványúnak kell lennie.
<b>Egyéni védőfelszerelés, légzésvédelem:</b>	Nem kötelező.
<b>Környezeti expozíció-ellenőrzések:</b>	Ügyeljen a kibocsátásra vonatkozó helyi előírások betartására.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Paraméter	Érték/egység
Halmazállapot	Folyadék
Szín	Színtelen
Szag	Szagtalan
Oldhatóság	Nem elegyedik a következőkkel: Víz.

Paraméter	Érték/egység	Megjegyzések
Szagküszöbérték	Nincs adat	
Olvaspont/fagyáspont	Nincs adat	
Fagyáspont	Nincs adat	
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány	Nincs adat	
Tűzvesélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	Nincs adat	
Gyulladás határértékek	Nincs adat	
Felső és alsó robbanási határértékek	Nincs adat	
Lobbanáspont	~ 165 °C	
Öngyulladás hőmérséklet	Nincs adat	
Bomlási hőmérséklet:	Nincs adat	
pH (oldat felhasználásra)	Nincs adat	
pH (koncentrátum)	Nincs adat	
Kinematikus viszkozitás	~ 20,5 mm <sup>2</sup> /s	
Viszkozitásbeállítók	Nincs adat	
N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)	Nincs adat	
Gőznyomás	Nincs adat	
Sűrűség	0,94 g/ml	
Relatív sűrűség	Nincs adat	
Gőzsűrűség	Nincs adat	
Relatív sűrűség (telített levegő)	Nincs adat	
Részecskék jellemző	Nincs adat	

### 9.2. Egyéb információk

Paraméter	Érték/egység	Megjegyzések
VOC (illékony szerves vegyületek):	0,6 %	

**Egyéb információ:** Nincs.

## Biztonsági adatlap

### JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (TRANSPARENT) 375 ml (3650121/86083001)

Kiadott: 2024.05.14.  
Verzió: 1.0.0

#### 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

##### 10.1. Reakciókészség

Reakcióba lép a következőkkel: Oxidálószeres/ Erős lúgok/ Erős savak.

##### 10.2. Kémiai stabilitás

A termék stabil, ha a szállító utasításainak megfelelően használják.

##### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Spontán égés veszélye. a kifolyt anyagot és a használt ruhákat tűzbiztos hulladéktartályba kell összegyűjteni, és száraz kültéri területen felfüggesztve kell tárolni, vagy felügyelet mellett el kell égetni.

##### 10.4. Kerülendő körülmények

Kerülje a hevítést, és tartsa távol a szikraforrásokat. Ne érje közvetlenül napfény

##### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Oxidálószeres/ Erős lúgok/ Erős savak.

##### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid és szén-dioxid.

#### 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

##### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

###### Akut toxicitás - orálisan

###### 3-jód-2-propinilbutilkarbamát, cas-no 55406-53-6

Organizmus	Teszt típusa	Expozíciós idő	Érték	Következtetés	A tesztelés módja	Felhasznált források
Patkány	LD50		1795 mg/kg bw			

###### Kobalt-bisz (2-etil-hexanoát), cas-no 136-52-7

Organizmus	Teszt típusa	Expozíciós idő	Érték	Következtetés	A tesztelés módja	Felhasznált források
Patkány	LD50		3129 mg/kg bw			

Lenyelése rosszulétet okozhat. A terméket nem kell kategóriába sorolni. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumoknak vélhetően nem felel meg.

###### Akut toxicitás - dermálisan

###### 3-jód-2-propinilbutilkarbamát, cas-no 55406-53-6

Organizmus	Teszt típusa	Expozíciós idő	Érték	Következtetés	A tesztelés módja	Felhasznált források
Nyúl	LD50		> 2000 mg/kg bw			

###### Kobalt-bisz (2-etil-hexanoát), cas-no 136-52-7

Organizmus	Teszt típusa	Expozíciós idő	Érték	Következtetés	A tesztelés módja	Felhasznált források
Patkány	LD50		> 2000 mg/kg bw			

A terméket nem kell kategóriába sorolni. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumoknak vélhetően nem felel meg.

###### Akut toxicitás - belélegzés esetén

###### 3-jód-2-propinilbutilkarbamát, cas-no 55406-53-6

## Biztonsági adatlap

### JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (TRANSPARENT) 375 ml (3650121/86083001)

Kiadott: 2024.05.14.

Verzió: 1.0.0

Organizmus	Teszt típusa	Expozíciós idő	Érték	Következtetés	A tesztelés módja	Felhasznált források
Patkány	LC50 (por/köd)	4h	0,67 mg/l			

A terméket nem kell kategóriába sorolni. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumoknak vélhetően nem felel meg.

**A bőr felmaródása/irritációja:** Enyhén irritáló hatású. A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:** Irritálhatja a szemet. A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

**Légzőszervi szenzibilizáció vagy bőrszenzibilizáció:** A termék kis mennyiségben tartalmazza a következőt: 3-jód-2-propinilbutilkarbamát, Kobalt-bisz (2-etil-hexanoát). Ismert allergiában szenvedő személyeknél a termék allergiás választ válthat ki. A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

**Csírasejt-mutagenitás:** A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

**Karcinogén tulajdonságok:** A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

**Reprodukciós toxicitás:** A termék tartalmaz legalább egy olyan anyagot, amelynek feltehetően reprodukciót károsító hatása van. A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

**STOT egyszeri expozíció:** A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

**STOT ismételt expozíció:** A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

**Aspirációs veszély:** A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.

#### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

**Endokrin károsító tulajdonságok:** Nem ismeretes.

**Egyéb toxikológiai hatás:** Nem ismeretes.

#### 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

##### 12.1. Toxicitás

###### 3-jód-2-propinilbutilkarbamát, cas-no 55406-53-6

Organizmus	Faj	Expozíciós idő	Teszt típusa	Érték	Következtetés	A tesztelés módja	Felhasznált források
Halak	Oncorhynchus mykiss		96hLC50	0,067 mg/l			
Rákok	Daphnia magna		48hEC50	0,16 mg/l			
Algák	Desmodesmus subspicatus		72hEC50	0,022 mg/l			

###### Kobalt-bisz (2-etil-hexanoát), cas-no 136-52-7

Organizmus	Faj	Expozíciós idő	Teszt típusa	Érték	Következtetés	A tesztelés módja	Felhasznált források
Algák			72hIC50	528 mg/l			

Ártalmatlan a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

##### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nincsenek tesztadatok.

## Biztonsági adatlap

### JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (TRANSPARENT) 375 ml (3650121/86083001)

Kiadott: 2024.05.14.  
Verzió: 1.0.0

#### 12.3. Bioakkumulációs képesség

##### 3-jód-2-propinilbutilkarbamát, cas-no 55406-53-6

Organizmus	Faj	Expozíciós idő	Teszt típusa	Érték	Következtetés	A tesztelés módja	Felhasznált források
			Log Pow	281			

#### 12.4. A talajban való mobilitás

Nincsenek tesztadatok.

#### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék nem tartalmaz PBT- vagy vPvB-anyagot.

#### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Nem ismeretes.

#### 12.7. Egyéb káros hatások

Nem ismeretes.

### 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

#### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Nem szabad csatornába vagy felszíni vízbe juttatni. Ha a biztosított termék hulladékká válik, veszélyes hulladéknak minősül (az 2008/98/EK irányelv szerint). A kiömlött anyagot és a hulladékot zárt, szivárgásmentes tartályokban össze kell gyűjteni, majd a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására szolgáló helyi telephelyen ártalmatlanítani.

Az üres, megtisztított csomagolást újrahasznosítható hulladékként kell elhelyezni. A tisztítatlan csomagolást a helyi hulladékkezelési előírások szerint kell elhelyezni.

Spontán égés veszélye. a kifolyt anyagot és a használt ruhákat tűzbiztos hulladéktartályba kell összegyűjteni, és száraz kültéri területen felfüggesztve kell tárolni, vagy felügyelet mellett el kell égetni.

**Hulladék kategória:** Termék: EWC kód: 16 05 08\* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek

A termékkel szennyezett nedvszívó anyag/ruha: 15 02 02\* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajsűrőket), törülközők, védőruházat

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

**14.1. UN-szám vagy azonosító szám:** Nem alkalmazható.

**14.4. Csomagolási csoport:** Nem alkalmazható.

**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:** Nem alkalmazható.

**14.5. Környezeti veszélyek:** Nem alkalmazható.

**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):** Nem alkalmazható.

#### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs.

#### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható.



## Biztonsági adatlap

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (TRANSPARENT) 375 ml (3650121/86083001)

Kiadott: 2024.05.14.  
Verzió: 1.0.0

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogsza-bályok

Különleges rendelkezések: Nincs.

#### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

REACH regisztrációs szám	Az anyag neve
01-2119524678-29	Kobalt-bisz (2-etil-hexanoát)

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

#### Előző verziók és a indikációk változása

Verzió	Felülvizsgálat	Felelős	A következő pontok módosítva lettek
1.0.0	2024.05.14.	Bureau Veritas HSE/ SRU	

#### Rövidítések:

DNEL: Derived No Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  
STOT: Specific Target Organ Toxicity

#### Egyéb információ:

Ez a biztonsági adatlap kifejezetten ehhez a termékhez lett összeállítva, és csak erre a termékre vonatkozik. A benne szereplő információk az összeállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteken és a szállítótól kapott tájékoztatáson alapulnak. Ez a biztonsági adatlap megfelel a biztonsági adatlapok elkészítésére vonatkozó jogszabályoknak, az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH) és a vonatkozó módosításoknak.

#### Képzési tanácsadás:

Elengedhetetlen ezen biztonsági adatlap tartalmának alapos ismerete.

#### Besorolási módszer:

A számítás az ismert összetevők kockázatai alapján történt.

#### A figyelmeztető mondatok

H302	Lenyelve ártalmas.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H331	Belélegezve mérgező.
H360D	Károsíthatja a születendő gyermeket.
H372	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### Kiegészítő veszélyességi információ

EUH208 3-jód-2-propinilbutilkarbamát, Kobalt-bisz (2-etil-hexanoát)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

## Biztonsági adatlap

**JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (TRANSPARENT) 375 ml (3650121/86083001)**

Kiadott: 2024.05.14.  
Verzió: 1.0.0

### Készítette

Vállalat: Bureau Veritas HSE Denmark A/S  
Cím: Oldenborggade 25-31  
Irányítószám: 7000  
Város: Fredericia  
Ország: DÁNIA  
E-mail: [infohse@bureauveritas.com](mailto:infohse@bureauveritas.com)  
Tel: +45 77 31 10 00  
Homepage: [www.bureauveritas.dk](http://www.bureauveritas.dk)

**Ország:** HU